Werkplekinstructiekaart

Versie : 3

d.d. : 21-09-2026

Identificatie van product en werkplek

Product

Naam: Tangit All Pressure PVC-Lijm

Alternatieve naam:

Productcode:

Aggregatietoestand: Vloeistof

Signaalwoord: Gevaar

H-zinnen

H225 = Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 = Veroorzaakt huidirritatie.
H318 = Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 = Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 = Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351 = Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Werkplek

Kleine ruimten op de bouw - geen ventilatie - geen beheersmaatregelen

Afdeling

Bouwlocatie - Binnen
Ruimten in woningen of kantoren, bestaand of in aanbouw. Sanitair, woonkamer, kantoorruimtes.

Fysische en chemische gevaren

Voor alle werkzaamheden geldt

- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, zoals open vuur.
- Gebruik explosieveilige apparatuur. Gebruik vonkvrij gereedschap. Vermijd schokken. Draag antistatische en vlamvertragende werkkleding en laarzen.

Veilige werkwijze voor medewerkers

Algemene informatie

- Gebruik buiten of in goed geventileerde ruimten.
- Vermijd contact met de huid en ogen.
- Was de huid na contact met de huid.
- LET OP! VERDACHT KANKERVERWEKKEND. Extra aandacht voor voorgeschreven beheersmaatregelen.
- Vermijd het inademen van stof, damp, gas of nevel.

Opbrengen vloeistof, met kwast, roller, borstel (100 mL tot 10 L)

Taakduur: 1 (min/taak)

Frequentie: 60 (taak/dag)

Puntafzuiging: Nee

- Draag Gelaatsscherm.
- Draag Handschoenen. (APF 20)
- Draag Volgelaatsmasker met filter. (P2)

Bij calamiteiten

- Draag Gelaatsscherm.
- Draag Handschoenen. (APF 20)
- Draag Volgelaatsmasker met filter. (P2)

Bescherming van het milieu

Veiligheidsinstructies: Geen instructies.